

3 音路3”落地型喇叭

ODM# 04



- * 3音路設計。
- * 自帶功放 Class D 140W。
- * 頻響: 40 ~ 40KHz
- * 高音採用絲帶高音，
- * 獨立氣室的中音模組。
- * 8組3” 低音模組，對稱與抵消的應用。
- * 外觀造型設計，由客戶自行設計。
- * 圖示，為簡易木製範例。

設計特點:

- * 完整的傳真，發燒的音響予以“小型化的實現”，模組把它實現了。
- * 獨立模組式的設計，達到聲音純淨的要求。每一段的音訊都不互相干擾。讓揚聲器只做鼓動空氣的目的，達到音樂傳真的訴求。也達到hi-end的效果。

【規格說明】

名稱	3 音路3” 落地型喇叭	3 音路2” 落地型喇叭
最大聲壓	107dB	105dB
分頻點	400Hz , 3KHz	400Hz , 3KHz
電源輸入	AC 230V/50Hz	AC 230V/50Hz
額定頻寬	40Hz ~ 40KHz	65Hz ~ 40KHz
擴大機功率	≥140W	≥140W
擴大機失真	≤0.02%	≤0.02%
尺寸(長x高x厚)	1260mm*122mm*118mm	1190mm*102mm*96mm

簡約型：
3 音路2” 落地型喇叭

