

3 音路 書架型喇叭

ODM# 05



- * 3音路設計。
- * 自帶功放 Class D 140W。
- * 頻響：50Hz ~ 40KHz。
- * 高音採用小型的絲帶高音。
- * 獨立氣室的3”中音喇叭。
- * 4x6”低音單體和被動輻射器。
- * 外觀造型設計，由客戶自行設計。

【規格說明】

| | |
|-----------|-------------------|
| 名稱 | 3 音路3”落地型喇叭 |
| 最大聲壓 | 100dB |
| 分頻點 | 400Hz, 4KHz |
| 電源輸入 | AC 220/110V |
| 額定頻寬 | 50Hz ~ 40KHz |
| 擴大機功率 | ≥200W |
| 擴大機失真 | ≤0.01% |
| 尺寸(長x高x厚) | 154mm*354mm*352mm |

設計特點:

- * 桌上型的三音路達到完整的傳真，發燒的音響予以“小型化的實現”。
- * 單元小型化設計，3寸中音喇叭以純中音的模式設計。低音4x6”的單體配合專利的被動輻射器(PR)的設計組合成低音模組。加上對稱被動輻射器組來消除和聲音沒有關聯的振動，使得低頻越加乾淨與清晰，也將音箱予以小型化。